

BF 700 SPECIAL

SERIE DA TAGLIO

B-FLEX
HEAT TRANSFER VINYL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La serie BF 700 SPECIAL è composta da film in poliuretano coprente con una finitura metallizzata, adatti al trasferimento termico in soli 10 secondi, su tessuti organici e sintetici.

Il collante termoadesivo semilucido rende la linea di taglio altamente visibile ed il suo supporto in poliestere adesivo permette uno spellicolamento veloce ed un facile riposizionamento dei caratteri accidentalmente rimossi.

Lo spessore di soli 90 micron e la sua elasticità rendono la serie BF 700 SPECIAL gradevole al tatto e conformabile su qualsiasi tessuto e idonea per le applicazioni multistrato. È resistente ai lavaggi fino a 60°C.

TECNICHE POSSIBILI

- Affiancamento
- Applicazioni multistrato, consigliato fino a 5 strati
- Sormonto con altre serie

FASI DI APPLICAZIONE

- Taglio del film - lama con gradiente a 45°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa - portare a 140°C
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Pressata - 140°C per 10 secondi
- Rimozione liner - a caldo

DIMENSIONI

H 50 cm L 25 mt / 12,5mt / 5 mt / 1 mt

H 75 cm L 25 mt (su richiesta)

H 100 cm L 25 mt (su richiesta)

H 150 cm L 25 mt (su richiesta)



Conforme
normativa REACH
n°1907/2006/EU

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

Rev_2024/06

DATI TECNICI



Film: PU/poliuretano



Spessore: 90μ (±5%)



Liner: PET adesivo



Finitura: opaca

IMPOSTAZIONE PLOTTER



Impostazione taglio: speculare



Impostazione lama suggerita: 45°



Taglio minimo: 0,1 cm

APPLICAZIONE



Temperatura: 140°C - 285°F



Tempo: 10''



Rimozione liner: a caldo



Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI



Tessuti: organici, sintetici, misti

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione 12 ore

Temperatura massima 60°C

Lavaggi a secco



Asciugatrice



follow us

HEADQUARTERS B-FLEX ITALIA S.r.l. info@b-flexitalia.com | www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH B-FLEX AMERICA LLC info@b-flexamerica.com | www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH B-FLEX PACIFIC PTY LTD info@b-flexpacific.com | www.b-flexpacific.com



BF 700 SPECIAL

GUIDA COLORI



- Effetto metallizzato
- Facilissimo da sfridare
- Resiste a più di 100 lavaggi



BF 791A
ORO ROSA



BF 792A
ORO



BF 793A
BRONZO



BF 794A
RAME



BF 795A
GRAFITE



BF 796A
ARGENTO

