

BF REFLEX FIRE RETARDANT

B-FLEX
HEAT TRANSFER VINYL

SERIE DA TAGLIO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il termoadesivo BF REFLEX FIRE RETARDANT è resistente alle fiamme assicurando un effetto protettivo dove necessario. Questa caratteristica è certificata con standard riconosciuti a livello internazionale quali: EN ISO 11612, EN ISO 14116, ASTM 1506, EN 469, NFPA 701.

Il film BF REFLEX 796AFR è prodotto mescolando allo strato di poliuretano delle microsferi di vetro che permettono la rifrazione della luce quando il film è colpito da una fonte luminosa. Ha un indice di rifrangenza maggiore di 420 cd/lux*m2. Si applica su tutti i capi in cotone, sintetici, misti, nylon e tessuti trattati.

L'alta visibilità di questo film è certificata con standard internazionali EN ISO 20471, ANSI 107- 2015, CSA-Z96-15, AS/NZS 1906.

TECNICHE POSSIBILI

- Affiancamento
- Sormonto su altre serie

FASI DI APPLICAZIONE

- Taglio del film - lama con gradiente a 60°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa - portare a 140°C
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Pressata - 140°C per 10 secondi
- Attendere 6/7 secondi
- Rimozione liner - semi-caldo

DIMENSIONI

H 50 cm L 25 mt / 10 mt / 5 mt / 1 mt

Certificato Ignifugo

EN ISO 11612, EN ISO 14116, ASTM 1506, EN 469, NFPA 701




Certificato Alta Visibilità

EN ISO 20471 - ANSI/ISEA 107 - CSA Z96 15 - AS/NZS 1906

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

Rev_2024/06



HEADQUARTERS B-FLEX ITALIA S.r.l. info@b-flexitalia.com | www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH B-FLEX AMERICA LLC info@b-flexamerica.com | www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH B-FLEX PACIFIC PTY LTD info@b-flexpacific.com | www.b-flexpacific.com

follow us



© 2024 B-Flex Italia S.r.l. All rights reserved.

Printed in Italy

Design: B-Flex Italia S.r.l.

Material: PU/poliuretano

Thickness: 140µ (±5%)

Liner: PET adesivo

Finish: Reflex

Refractive index: R>420 cd/lux*m2

Temperature: 140°C - 285°F

Time: 10''

Liner removal: semi-caldo, attendere 6/7 secondi

Pressure: media - 3,5 bar - 50 PSI

Tissues: organici, sintetici, misti, nylon e tessuti trattati

Washing resistance: 12 ore

Washing: al rovescio

Maximum temperature: 40°C

Drying: ✗

Ironing: ✗

BF REFLEX FIRE RETARDANT

GUIDA COLORI



- *Certificato Ignifugo e Alta Visibilità*
- *Effetto rifrangente*
- *Facile da sfridare*



BF REF796AFR

RIFRANGENTE IGNIFUGO ARGENTO

