

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La serie BF WINDSTOP è composta da film in poliuretano termoadesivo formulati per l'applicazione su tessuto SOFTSHELL.

L'applicazione a soli 110°C rende questo film unico e idoneo alla realizzazione di loghi e grafiche destinati anche a giacche impermeabili, cappellini, scarpe ed indumenti sintetici.

Il film è totalmente coprente e, grazie al suo strato barrierante, anche sublistop.

La linea di taglio è altamente visibile e la lavorabilità del prodotto unica; il supporto è in poliestere adesivo e permette uno spellicolamento veloce ed un facile riposizionamento dei caratteri accidentalmente rimossi.

### TECNICHE POSSIBILI

- Affiancamento
- Sormonto da altre serie

### FASI DI APPLICAZIONE

- Taglio del film - lama con gradiente a 45°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa - portare a 110°C
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Pressata - 110°C per 8 secondi
- Rimozione liner - a caldo

### DIMENSIONI

**H 50 cm** L 20 mt / 10 mt / 5 mt / 1 mt

**H 75 cm** L 20 mt (su richiesta)

**H 100 cm** L 20 mt (su richiesta)

**H 150 cm** L 20 mt (su richiesta)

Conforme  
normativa REACH  
n°1907/2006/EU

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

Rev\_2024/06

### DATI TECNICI



Film: PU/poliuretano



Spessore: 180μ (±5%)



Liner: PET adesivo



Finitura: opaca

### IMPOSTAZIONE PLOTTER



Impostazione taglio: speculare



Impostazione lama suggerita: 45°



Taglio minimo: 1 cm

### APPLICAZIONE



Temperatura: 110°C - 230°F



Tempo: 8''



Rimozione liner: a caldo



Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI



Tessuti: Softshell, tessuti tecnici e tessuti sublimati

### RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione 12 ore

Lavare al rovescio

Temperatura massima 40°C

Lavaggi a secco ✗

Asciugatrice ✗

follow us

## BF WINDSTOP



- Applicazione su Softshell e tessuti tecnici
- Sublistop
- Totalmente coprente



**BF W700A**  
BIANCO WINDSTOP



**BF W792A**  
ORO WINDSTOP



**BF W796A**  
ARGENTO WINDSTOP



**BF WFLU020A**  
GIALLO FLUO WINDSTOP



**BF WFLU030A**  
ARANCIO FLUO WINDSTOP



**BF WFLU040A**  
ROSA FLUO WINDSTOP



**BF WFLU050A**  
VERDE FLUO WINDSTOP

